


仕様
 消費電力：15VA以下（指示電源部と組合時）
 使用温度範囲：-10℃（凍結しないこと）～+40℃
 設置場所：屋外非危険場所

8	警報信号入線孔	φ24 グロメット付
7	警報ブザー音響孔	—
6	警報停止スイッチ	黒色 押しボタンスイッチ
5	満警報ランプ	赤色 LED
4	中扉	SPHC
3	扉ビス	SUS M4
2	扉	透明PC樹脂
1	本体	SPHC 日塗IR3-309

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
⚠ 警告	○本製品はガソリン・軽油・灯油・A重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。	
	○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。	
	○本製品の使用あるいは不具合、または本製品と当社もしくは他社の他製品とを接続した際の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。	

- 特記
1. 屋外ブザーボックス-指示電源部間は誘導防止等のため単独配管、配線としてください。
 2. 屋外ブザーボックス-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。



名称 TITLE	磁歪式デジタル液面計 T-1 屋外ブザーボックス 満警報仕様	
型式 TYPE	DSV-0-0-3	
図面番号 DWG.No.	DSX-1271	K

SKK 昭和機器工業株式会社